

Cable espiral SPK



El cable se fabrica y se comprueba en condiciones industriales de alta calidad. Se garantiza, con 100.000 ciclos, una aplicación segura también en condiciones de trabajo muy extremas.

el factor: 4

Los cables espirales, con su especial recubrimiento, son resistentes a: microbios, hidrólisis y casi todos los aceites minerales. Además de esto, los cables espirales son resistentes a los rayos UV.

Material PUR / PUR negro. Colores de los hilos de acuerdo con DIN 47100; Negro, Blanco, Verde, Amarillo y Negro. Cables finales (ver tabla) sin cubrir de 40mm en cada lado y terminales prensados.

Designación	Longitud del espiral	Fin 1	Fin 2	Número de artículo
3 hilos				
SPK 3x0,5mm ²	750	200	200	1.113 767
SPK 3x0,5mm ²	900	200	200	1.113 778
SPK 3x0,5mm ²	900	4000	350	1.114 006
SPK 3x0,5mm ²	1200	200	200	1.114 779
SPK 3x0,5mm ²	750	500	200	1.114 009
SPK 3x0,5mm ²	600	500	200	1.114 000
SPK 3x0,5mm ²	950	500	200	1.114 003
4 hilos				
SPK 4x0,25mm ²	750	200	200	1.113 875
SPK 4x0,25mm ²	900	1000	400	1.113 770
SPK 4x0,25mm ²	1200	4000	400	1.113 771
5 hilos				
SPK 5x0,25mm ²	500	1000	200	1.113 764
SPK 5x0,25mm ²	750	100	100	1.113 704
SPK 5x0,25mm ²	800	1500	200	1.113 762
SPK 5x0,25mm ²	900	200	300	1.113 739
SPK 5x0,25mm ²	900	2000	350	1.114 002
SPK 5x0,25mm ²	900	1500	200	1.114 005
SPK 5x0,25mm ²	1000	1000	1500	1.113 926
SPK 5x0,25mm ²	800	1600	300	1.113 921

