

Spiralkabel SPK



Gefertigt in hoher Industriequalität, getestet und garantiert mit 100.000 Zyklen zur Anwendung für sehr raue Einsatzbedingungen. Erreichen von hohen Rückstellkräften und Auszugslängen. Auszugsfaktor 4

Durch eine spezielle Mantelmischung sind die Spiralkabel beständig gegen: Mikroben, Hydrolyse und fast alle mineralischen Öle. Des Weiteren sind die Spiralkabel UV-Stabil und halogenfrei.

Material ist PUR/PUR schwarz, Aderfarben nach DIN 47100: braun, weiß, grün, gelb und schwarz
variable Kabelenden (siehe Tabelle), davon jeweils 40mm abgemantelt und mit Aderendhülsen (AEH) versehen

Bezeichnung	Blocklänge (Wendellänge)	Ende 1	Ende 2	Artikel-Nr.
3-polig				
SPK 3x0,5mm ²	750	200	200	1.113 767
SPK 3x0,5mm ²	900	200	200	1.113 778
SPK 3x0,5mm ²	900	4000	350	1.114 006
SPK 3x0,5mm ²	1200	200	200	1.114 779
SPK 3x0,5mm ²	750	500	200	1.114 009
SPK 3x0,5mm ²	600	500	200	1.114 000
SPK 3x0,5mm ²	950	500	200	1.114 003
4-polig				
SPK 4x0,25mm ²	750	200	200	1.113 875
SPK 4x0,25mm ²	900	1000	400	1.113 770
SPK 4x0,25mm ²	1200	4000	400	1.113 771
5-polig				
SPK 5x0,25mm ²	500	1000	200	1.113 764
SPK 5x0,25mm ²	750	100	100	1.113 704
SPK 5x0,25mm ²	800	1500	200	1.113 762
SPK 5x0,25mm ²	900	200	300	1.113 739
SPK 5x0,25mm ²	900	2000	350	1.114 002
SPK 5x0,25mm ²	900	1500	200	1.114 005
SPK 5x0,25mm ²	1000	1000	1500	1.113 926
SPK 5x0,25mm ²	800	1600	300	1.113 921

